

Installation förlängningskabel med snabbkoppling TBLZ-1-05 GOLD/COMPACT

1. Allmänt

Snabbkopplingen är ett rakt skarvdon för två modularkablar.

2. Användningsområde

Förlängningskabel med snabbkoppling används för förlängning av kommunikationskabel enligt nedan.

TBLZ-1-05-1:

Luftvärmare, vatten och el, alla GOLD/COMPACT.

Förlängningskabel 5 meter.

TBLZ-1-05-2:

Tilluftsgivare COMPACT/GOLD LP.

Förlängningskabel 5 meter.

TBLZ-1-05-3:

Handterminal COMPACT/GOLD LP.

Tilluftsgivare GOLD RX/PX/CX/SD version E.

Förlängningskabel 8 meter.

TBLZ-1-05-4:

Handterminal GOLD RX/PX/CX/SD version E.

Förlängningskabel 8 meter.

3. Funktion

Modularanslutningens kontaktfjädrar är rakt förbundna till varandra.

4. Montering

Förlängningskabel dras på lämpligt sätt. Snabbkopplingen placeras på lämplig plats.

Om högre täthetsklass erfordras, skall snabbkopplingen placeras i kopplingslåda TBLZ-1-61, se bild. Kablar dras igenom förskruvningar. Förskruvningar dras åt så att de sluter tätt runt kablar.

OBS! Kopplingslådan skall placeras upprätt med förskruvningarna nedåt!

5. Tekniska data

5.1 Snabbkoppling

Kapslingsklass	IP 20
Färg	Beige
Mått:	40x16x25 mm
Uppfyller RoHS-direktivet.	

5.2 Eventuell kopplingslåda TBLZ-1-61

Kapslingsklass	IP 54
Färg	Grå
Material	Glasfiberförstärkt polypropylen
Mått:	85x85x51 mm



