

RASTER

Rastergitter für Abluft/Transferluft an quadratische Zwischendeckensysteme



KURZINFORMATIONEN

- Zur Verwendung in quadratischen Zwischendeckensystemen
- Kann direkt in T15/T24 Zwischendeckensysteme zur Einlegemontage montiert werden.
- Kann in Swegons ADAPTER für Zwischendeckensysteme montiert werden
- Standardfarbe Weiß RAL 9003/NCS S 0500-N

LUFTSTROM - SCHALLPEGEL				
Größe (mm)	5 Pa, 20 dB(A)		10 Pa, 25 dB(A)	
	l/s	m³/h	l/s	m³/h
395x395	340	1220	450	1620
495x495	520	1875	720	2600
595x595	800	2880	900	3240
1195x595	1500	5400	2000	7200

HINWEIS! Max. Geschwindigkeit an der Frontfläche = 2 m/s

Technische Beschreibung

Ausführung

Quadratisches Rastergitter für Abluft oder Transferluft. Entwickelt zur Montage in Zwischendeckensystemen. Kann in Swegons ADAPTER für Zwischendeckensysteme montiert werden.

Material und Oberflächenbehandlung

Das Gitter ist aus Aluminium gefertigt und ist lackiert.

- Standardfarbe:
 - Weiß halbblick, Glanz 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Alternative Standardfarben:
 - Silber blank, Glanz 80, RAL 9006
 - Graualuminium blank, Glanz 80, RAL 9007
 - Weiß halbblick, Glanz 40, RAL 9010
 - Schwarz halbblick, Glanz 35, RAL 9005
 - Grau halbmatt, Glanz 30, RAL 7037
- Unlackiert und andere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich.

Einregulierung

Für die Einregulierung und Messung wird eine Messklappe im Kanalsystem empfohlen.


Wartung

Das Raster wird bei Bedarf mit lauwarmem Wasser und Geschirrspülmittel gereinigt. Alternativ kann auch ein Staubsauger mit Bürstenmundstück für die Reinigung verwendet werden. Das Kanalsystem ist durch einfaches Herausheben des Rasters aus der Zwischendecke/ADAPTER zu erreichen.


Umwelt

Die Baustoffdeklaration ist unter www.swegon.com aufgeführt.

Montage



RASTER



RASTER und ADAPTER



Abb. 1. Montage des RASTER.



Abb. 2. Montage des RASTER in ADAPTER.


Dimensionierung

Dimensionierungsdiagramm

Luftvolumenstrom - Druckabfall - Schalldaten

- Die Diagramme nicht für die Einregulierung verwenden.
- dB(A) gilt für einen normal gedämpften Raum (4 dB Raumdämpfung).
- Der dB(C)-Wert liegt normalerweise 6-9 dB höher als der dB(A)-Wert.

Abluft



Maße und Gewichte

Größe AxB (mm)	Gewicht (kg)
395x395	0,38
495x495	0,60
595x595	0,85
1195x595	1,79

Spezifikation

Produkt	Quadratisches Rastergitter für Abluft/Transferluft	RASTER	a	aaaxbbb
Version				
Abmessungen, (mm):	395x395, 495x495, 595x595, 1195x595			

Beschreibungstext

Swegons quadratisches Rastergitter RASTER für Zwischendeckensysteme.

- Feste waagerechte und senkrechte Aluminiumlamellen.
- Pulverlackiert Weiß, RAL 9003/NCS S 0500-N.




Abb. 3. Abmessungen RASTER.