

1. FÖRETAGSINFORMATION

Swegon Operations AB

Företagsnamn:

Swegon Operations AB

Organisationsnummer:

556077-8465

Adress:

Frejgatan 14

Kontaktperson:

Johan Ericsson

E-post:

Johan.Ericsson@swegon.se

Telefon:

0512-32200

Momsnummer:

SE556077846501

Webbplats:

www.swegon.com

GLN:

7 365 560 778 466

DUNS:

Företag senast sparad

2023-06-13 05:07:27

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Swegon följer vår ägares LATOURs Uppförandekod

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556077846501-163	1
Upprättad:	Senast sparad:
2023-01-26 09:07:47	2024-02-23 11:25:57
Ändringen avser:	

React ALS GMBa

Varunamn:
React ALS GMBa

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7333395009215, 7333395009222
Artikelidentitet: VAT-NAME
SE556077846501-React ALS GMBa

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	21002
BSAB96	QLD

Varubeskrivning:	
Anslutningslåda för luftdon	
Prestandadeklarationer:	Prestandadeklarationsnummer:
Ej relevant	
Övriga upplysningar:	

Bilagor

Bilaga
https://www.swegon.se/globalassets/_product-documents/air-diffusers/general/_sv/nanointyg-luftdon.pdf

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-01-24

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ja

Ange varans vikt:

4.8 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
-----	----------

Komponent	Elektronik	Vikt% av produkt
-----------	------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Kretskort		=2.4		☐	☐
Kommentar: Kretskort ställdon					

Komponent	Fästelement	Vikt% av produkt	=0
-----------	-------------	------------------	----

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium		=0.39		☐	☐
Kommentar: legering AW 6060					
Förzinkad stålplåt		=0.69		☐	☐

Komponent	Isolering	Vikt% av produkt
-----------	-----------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Polyethylene terephthalate (PET)	=7.3	25038-59-9	☐	☐

Komponent	Kabel	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Chromium	=0.001	7440-47-3	☐	☐
	COPA	=0.263	7440-50-8	☐	☐
	Eastman 168(bis(2-ethylhexyl) tereftalate)	=0.0049	6422-86-2	☐	☐
	Kommentar: Mjukgörare i kabel				
	Mineral Powder	=0.003	N/A	☐	☐
	Molybdenum	=0.003	7439-98-7	☐	☐
	Neodymium	=0.005	7440-00-8	☐	☐
	Phosphorus	=0.004	7723-14-0	☐	☐
	Silicon	=0.003	7440-21-3	☐	☐

Komponent	Packning	Vikt% av produkt
-----------	----------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Gummi		=0		☐	☐
Gummi	Calciumcarbonate	=0.09	471-34-1	☐	☐
Gummi	Carbon Black	=0.2	1333-86-4	☐	☐
Gummi	EPDM polymer1+2	=0.18	25038-36-2	☐	☐
Gummi	Mineral oil	=0.12	64742-54-7	☐	☐
	Kommentar: Mineraloljan är inte klassificerad				

Komponent	Plastkomponenter	Vikt% av produkt	=0
-----------	------------------	------------------	----

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Plast		=0		☐	☐
Plast	Polyamid PA2200	=0.2	25038-74-8	☐	☐
Plast	Polyamid(PA6)	=0.02	25038-54-4	☐	☐
Plast	Polypropen	=2.05	9003-07-0	☐	☐
Plast	PUR	=0.09	64060-31-7	☐	☐

Komponent	Plåtkomponenter	Vikt% av produkt
-----------	-----------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Metall	Fjäderstål	=0.02	SS2331-44	☐	☐
Metall	Järn(Gjutjärn)	=4.32	7439-89-6	☐	☐
		Kommentar: Järn från från ställdon			
Metall	Kallvalsad Stålplåt	=11.8	EN10130DC04	☐	☐
		Kommentar: EN10130DC04			
Metall	Rostfritt stål	=0.06	EN14301X5CrNi 18-10	☐	☐
Metall	Varmförzinkad Stålplåt	=68.18	DX51D+Z275	☐	☐
Metall	Zinc	=1.35	7440-66-6	☐	☐
		Kommentar: Zinc från ställdonet			

Komponent PVC slang **Vikt% av produkt** =0

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Eastman168 bis(2-ethylhexyl) tereftalate	=0.0065	6422-86-2	☐	☐
		Kommentar: Mjukgörare PVC			
	Epoxidised soybean oil	=0.0075	N/A	☐	☐
	Lubricant	=0.0005	73138-45-1	☐	☐
	Pigment	=0.0003	12769-96-9	☐	☐
	Polyvinylchloride	=0.22	9002-86-2	☐	☐
	Processing aids	=0.0049	27136-15-8	☐	☐
	Stabilizer (Ca/Zn)	=0.001	N/A	☐	☐

Fas Inbyggd

Komponent Elektronik **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Kretskort		=2.4		☐	☐
		Kommentar: Kretskort ställdon			

Komponent Fästelement **Vikt% av produkt** =0

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium		=0.39		☐	☐
		Kommentar: legering AW 6060			
Förzinkad stålplåt		=0.69		☐	☐

Komponent Isolering **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Polyethylene terephthalate (PET)	=7.3	25038-59-9	☐	☐

Komponent	Kabel	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Chromium	=0.001	7440-47-3	☐	☐
	COPA	=0.263	7440-50-8	☐	☐
	Eastman 168(bis(2-ethylhexyl) tereftalate)	=0.0049	6422-86-2	☐	☐
	Kommentar: Mjukgörare i kabel				
	Mineral Powder	=0.003	N/A	☐	☐
	Molybdenum	=0.003	7439-98-7	☐	☐
	Neodymium	=0.005	7440-00-8	☐	☐
	Phosphorus	=0.004	7723-14-0	☐	☐
	Silicon	=0.003	7440-21-3	☐	☐

Komponent	Packning	Vikt% av produkt
-----------	----------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Gummi		=0		☐	☐
Gummi	Calciumcarbonate	=0.09	471-34-1	☐	☐
Gummi	Carbon Black	=0.2	1333-86-4	☐	☐
Gummi	EPDM polymer1+2	=0.18	25038-36-2	☐	☐
Gummi	Mineral oil	=0.12	64742-54-7	☐	☐
	Kommentar: Mineraloljan är inte klassificerad				

Komponent	Plastkomponenter	Vikt% av produkt	=0
-----------	------------------	------------------	----

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Plast		=0		☐	☐
Plast	Bariumsulfat	=0.03	7727-43-7	☐	☐
Plast	Polyamid PA2200	=0.2	25038-74-8	☐	☐
Plast	Polyamid(PA6)	=0.02	25038-54-4	☐	☐
Plast	Polypropen	=2.05	9003-07-0	☐	☐
Plast	PUR	=0.09	64060-31-7	☐	☐

Komponent	Plåtkomponenter	Vikt% av produkt
-----------	-----------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Metall	Fjäderstål	=0.02	SS2331-44	☐	☐
Metall	Järn(Gjutjärn)	=4.32	7439-89-6	☐	☐
		Kommentar: Järn från ställdon			
Metall	Kallvalsad Stålplåt	=11.8	EN10130DC04	☐	☐
		Kommentar: EN10130DC04			
Metall	Rostfritt stål	=0.06	EN14301X5CrNi 18-10	☐	☐
Metall	Varmförzinkad Stålplåt	=68.18	DX51D+Z275	☐	☐
Metall	Zinc	=1.35	7440-66-6	☐	☐
		Kommentar: Zinc från ställdonet			

Komponent PVC slang **Vikt% av produkt** =0

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Eastman168 bis(2-ethylhexyl) tereftalate	=0.0065	6422-86-2	☐	☐
		Kommentar: Mjukgörare PVC			
	Epoxidised soybean oil	=0.0075	N/A	☐	☐
	Lubricant	=0.0005	73138-45-1	☐	☐
	Pigment	=0.0003	12769-96-9	☐	☐
	Polyvinylchloride	=0.22	9002-86-2	☐	☐
	Processing aids	=0.0049	27136-15-8	☐	☐
	Stabilizer (Ca/Zn)	=0.001	N/A	☐	☐

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Träverket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTi

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Undvik att utsätta produkten för direkt väta
För mer information se produktblad/bruksanvisning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

30-50 år

Kommentar:

Referenslivslängden baseras på normal användning och underhåll vid behov.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Produkten kan med ett enkelt handlag demonteras enligt avfallskoderna.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Hela produkten kan enkelt rengöras och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plåtskrot ca 92%

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plastdetaljer ca 7,5% , Kan brännas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Skall återvinnas enligt rekommenderad avfallskod

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐	Varan är ej avsedd för inomhusbruk
☒	Varan avger inga emissioner
☐	Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

--

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

☐	Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum
--------------------------	---

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Vid felaktig dimensionering och installation kan buller uppstå. Produktens ljudalstring framgår av produktblad.