

CH/CV

110 - 328

FAN COIL FOR KANALTILSLUTNING / INNBYGGING

- Meget støysvak
- Mulighet for 6 viftehastigheter

OPSJONER

- Termostat, fjernkontroll og modbus
- 2/3 veis ventil (on/off modulerende)
- Innebygget kondensvannspumpe
- Dobbelt coil (varme/kjøling)
- Kan leveres med EC-vifter på forespørsel



CH / CV		110	112	114	216	218	220	222	224	226	328
Kjølekapasitet (1)	kW	1,11	1,59	2,14	3,30	3,50	4,44	5,07	6,43	7,25	9,73
Følbar kjølekapasitet	kW	0,93	1,25	1,90	2,46	3,06	3,53	4,42	5,06	5,70	8,04
Varmekapasitet (2)	kW	1,37	1,83	2,60	3,46	4,17	4,80	6,04	6,60	7,86	10,54
Vannmengde (1)	l/h	199	281	414	577	614	777	891	1127	1271	1669
Trykkfall (1)	kPa	3,4	7,1	5,8	14,8	13,6	24,1	28,4	18,8	21	34,2
Totalt effektbehov	W	46	48	57	61	76	90	117	140	162	213
Lydnivå - Lav (3)	dB(A)	36	38	42	38	43	40	47	47	53	53
Lydnivå - Medium (3)	dB(A)	42	45	48	46	50	48	54	55	60	60
Lydnivå - Høy (3)	dB(A)	48	50	53	53	55	54	58	58	63	67
Lengde CV / CH	mm	555	680	805	930	1055	1180	1180	1430	1430	1680
Bredde	mm	215	215	215	215	215	245	245	245	245	245
Høyde	mm	505	505	505	505	505	581	581	581	581	581
Vekt	kg	10	13	16	19	22	29	31	38	38	42

(1) Ved omgivende temperatur 27°C db/19°C wb. Vanntemperatur 7/12°C

(2) Ved omgivende temperatur 20°C. Vanntemperatur 50/45°C

(3) Målt 1 meter fra unit i lydrom

EE-avgift kommer i tillegg etter statens satser.

Rørtilkobling: 1/2" female for alle modeller.