KLIMAGERÄTE

## Mobiles Klimagerät

AirBlue GAM 15 ECO

## Natürliches Kältemittel R290

## Highlights

- Für Raumvolumen bis zu 170 m³
- Natürliches & umweltfreundliches Kältemittel
- Entfeuchtungsfunktion
- Lüftungsfunktion
- Steckerfertig
- Automatikfunktion
- 3 Lüfterstufen
- IR-Fernbedienung
- ON/OFF-Timer

Monoblock-Klimagerät in modernem Design und großer **Kühlleistung von mehr als 5 kW** zur Innenaufstellung. Neben dem reinen Kühlbetrieb kann das Gerät auch zur **Entfeuchtung** und **Lüftung** eingesetzt werden.

Der äußerst geräuscharme Lüfter ist 3-stufig schaltbar. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet, die regelmäßige Entleerung eines Kondensattanks entfällt somit.

**Der AirBlue GAM 15 ECO** kann mit der mitgelieferten **Infrarotfernbedienung** bedient und programmiert werden. Das mobile Klimagerät wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben, es handelt sich hier um ein rein natürliches Gas, welches keine Gifte oder schädliche Stoffe enthält. Zur Klimatisierung von Büro- oder Privaträumen bis ca. 170 m³.









2639790

Mobiles Klimagerät			GAM 15 ECO
Nenn-Leistung im Kühlbetrieb	kW	P rated	5,20
Nenn-Leistung im Heizbetrieb	kW	P rated	-
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb/Heizbetrieb	kW	P EER/COP	2,00/-
Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb/Heizbetrieb	-	EERd/COPd	2,60/-
Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Temperaturregler aus"	W	P TO	70
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	W	P SB	0,50
Stromverbrauch Einkanal-Raumklimagerät Kühlbetrieb/Heizbetrieb	kWh/h	Q SD	2,00/-
Schalldruckpegel (min - max)	dB(A)	-	53-55
Schallleistungspegel	dB(A)	L WA	≤65
Kältemittel/ Kältemittelinhalt	kg	-	R290/0,30
Treibhauspotenzial <sup>(1)</sup>	kg CO₂ Äq.	GWP	3
Für Raumvolumina bis ca.	m³	-	170
Entfeuchtungsleistung	l/h	-	2,20
Spannungsversorgung	V/~/Hz	-	230/1/50
Betriebsbereich Innen	°C	-	16 bis 31
Betriebsbereich Außen	°C	-	18 bis 35
Gewicht	kg	-	36
Abluftschlauch Durchmesser/Länge	mm	-	160/1500
Luftvolumenstrom (max - <b>nenn</b> - min)	m³/h	-	680/650/600
Abmessungen H/B/T	mm	-	768/490/376
Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb/Heizbetrieb	-	-	A /-
Artikelnummer	-	-	2616037
Zubehör GAM			
Wanddurchführung	ArtNr.		2529507

Art.-Nr.



Hot Air Stop (Fensterabdichtung)

