

ABC-YGLD

YDERVÆGSRIST AFTRÆK



ANVENDELSE

ABC-YGLD er et ydervægsrist til aftræksluft. Anvendes ved krav på lave støjniveauer ved normale udsatte placeringer.

UDFØRELSE

Fastgørelsesramme med faste lameller og smådyrssikret trådnæt. Lamellerne er lydisolerede med typegodkendt mineraluldsplade, der er dækket med perforeret plade. ABC-YGLD fremstilles normalt i patenteret farvebelagt plade og følger byggepladens standardfarver, men findes også i andre materialer.

STØRRELSE

Fås i størrelser fra 300 x 300 - 2000 x 2000 mm i trin på 100 mm. B x H kan kombineres valgfrit.

TILBEHØR

- Fastgørelsesplade til indmuring
- Insektsnet
- Overblik
- Elektrisk afrimning.


PLEJE/VEDLIGEHOLDELSE

Kontroller behovet for rengøring én gang om året.

EKSEMPEL BESKRIVELSESTEKST

VVS AMA
QMF.1

Ydervægsrist ABC-YGLD af af Swegon fabrikat. Størrelse 800 x 800. Udført i patenteret farvebelagt plade. Farve ifølge farvekort.



BEMÆRK
Overblik skal monteres
Ifølge HUS AMA

Lydeffektniveauet reduceres med afstand fra rist,
i henhold til følgende tabel:


Afstand i m	1	2	4	6	8	10
Reduktion af lydeffektniveau i dB	3	9	15	18	21	24

BEMÆRK: Lyddæmpning er beregnet ved hjælp af en teoretisk formel for dæmpning af lyd, der genereres fra en plan overflade (udendørs).


DIMENSIONERING

Angivne data er vejledende værdier

BxH = hulmål/kanalmål



YGLD AVLUF:



Grönmarkerat område
innebär ett bra energival. *Bra energival*

ABC-YGLD udluftning

Anbefalet maksimalt luftflow ved UDLUFTNINGluft. Lufthastighed gennem frit areal 7 m/s, totalt trykfald 50 Pa

Enhed l/s

H \ B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
300	127	176	225	274	323	372	421	470	519	568	617	666	715	764	813	862	911	960
400	191	265	338	412	485	559	632	706	779	853	926	1000	1073	1147	1220	1294	1367	1441
500	255	353	451	549	647	745	843	941	1039	1137	1235	1333	1431	1529	1627	1725	1823	1921
600	382	529	676	823	970	1117	1264	1411	1558	1705	1852	1999	2146	2293	2440	2587	2734	2881
700	446	617	789	960	1132	1303	1475	1646	1818	1989	2161	2332	2504	2675	2847	3018	3190	3361
800	510	706	902	1098	1294	1490	1686	1882	2078	2274	2470	2666	2862	3058	3254	3450	3646	3842
900	637*	882	1127	1372	1617	1862	2107	2352	2597	2842	3087	3332	3577	3822	4067	4312	4557	4802
1000	701	970	1240	1509	1779	2048	2318	2587	2857	3126	3396	3665	3935	4204	4474	4743	5013	5282
1100	764	1058	1352	1646	1940	2234	2528	2822	3116	3410	3704	3998	4292	4586	4880	5174	5468	5762
1200	892	1235	1578	1921	2264	2607	2950	3293	3636	3979	4322	4665	5008	5351	5694	6037	6380	6723
1300	956	1323	1691	2058	2426	2793	3161	3528	3896	4263	4631	4998	5366	5733	6101	6468	6836	7203
1400	1019	1411	1803	2195	2587	2979	3371	3763	4155	4547	4939	5331	5723	6115	6507	6899	7291	7683
1500	1147	1588	2029	2470	2911	3352	3793	4234	4675	5116	5557	5998	6439	6880	7321	7762	8203	8644
1600	1210	1676	2141	2607	3072	3538	4003	4469	4934	5400	5865	6331	6796	7262	7727	8193	8658	9124
1700	1274	1764	2254	2744	3234	3724	4214	4704	5194	5684	6174	6664	7154	7644	8134	8624	9114	9604
1800	1401	1940	2479	3018	3557	4096	4635	5174	5713	6252	6791	7330	7869	8408	8947	9486	10025	10564
1900	1465	2029	2592	3156	3719	4283	4846	5410	5973	6537	7100	7664	8227	8791	9354	9918	10481	11045
2000	1529	2117	2705	3293	3881	4469	5057	5645	6233	6821	7409	7997	8585	9173	9761	10349	10937	11525

Monteringsvejledning:

Gælder: ABC - YGLD



Brug overblik for at undgå, at der ledes vand ind bag risten. Forsegl mod underlaget på passende vis.

- Udtræk af aerosoler og pulverse eller isdannelse kan ikke udelukkes under ugunstige forhold.

Trin 1:

Dimensioner angives altid med bredden (B) før højden (H), f.eks.: YGV 500 x 300, 500 bred, 300 høj.

Trin 2:

Hulning i væggen sker efter ristens mål.

Trin 3:

Derefter monteres risten i det hul, der er taget op i underlaget. Fastgør med påkrævet fastgørelsesmateriale afhængig af typen af facademateriale.