

ABC-MFS

MODUULISUODATINKAAPPI



- Suunniteltu pussi- ja kompaktisuodattimille
- Voidaan kytkeä sarjaan muiden suodatinkaappiemme kanssa
- Toimitetaan alumiiniprofiilirungolla varustettuna eristettynä versiona

KÄYTTÖ

Eristetty suodatinkaappi, joka on tarkoitettu pussi- ja kompaktisuodattimille

RAKENNE


ABC-MFS valmistetaan yleensä alumiinisinkistä. Ilmastorasitusluokka C4. Saatavana vakiona kahtena pituutena, 600 mm lyhyille pussisuodattimille ja 850 mm pitkille pussisuodattimille sekä 25 mm:n kehyksellä varustetuille kompaktisuodattimille. ABC MFS on valmistettu alumiinisinkilevyistä joiden välissä on lämpöeristys, runkoprofiilit alumiinia. Huolto-ovi tulee vakiona oikeanpuoleisilla saranoilla asennettuna, ja se lukitaan ovilukolla. Mittayhteet kuuluvat toimitukseen. ABC MFS valmistetaan vakiona 20 mm:n listaliitoksella ilmanvaihtokanavaan asennusta varten tai vaihtoehtoisesti 40 mm:n laipalla (lisämaksusta).

Suodattimen lukitus



Epäkeskolukitus 25 mm:n kehyksillä varustetuille suodattimille.



Epäkeskolukitus



Yllä olevassa luonnoksessa on esitetty sisäiset mitat ABC-EXL-epäkeskolukon kanssa.



Mittayhde

ABC MFS:ssä on vakiovarusteena ABC-EXL-epäkeskolukitus 25 mm:n kehyksellä varustetuille kompakti- ja pussisuodattimille. ABC-EXL muodostaa tehokkaan tiivistyksen suodatinkehysten ja suodatinkotelon välille minimoiden vuotovirtauksen suodattimen läpi.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

Puhdista kotelo tarvittaessa vedellä tai miedolla pesuaineella. Kotelon oven ja suodattimen tiivisteiden vaurioiden säännöllinen tarkastus varmistaa ilmatiivyyden ja suodatustehon.

ESIMERKKI KUVAUSTEKSTISTÄ

Suodatinkaappi ABC-MFS
ABC Ventilationsprodukter AB:ltä.
Koko 600 x 600/850, valmistettu alumiinisinkistä.
Työntölistaliitos Epäkeskolukko.


LISÄVARUSTEET



ABC-manometri – Painemittari
Suodattimen vaihdontarpeen ilmaiseva painemittari. Mittaa suodattimen painehäviön.






ABC-ÖGF, tasainen
muunnososa
kierresaumakanavaan



ABC-ÖGKC, kartiomainen
muunnososa
kierresaumakanavaan

Kanavaliitäntä



Luukun puoli = korkeuspuoli.

MITAT

Koko ABC-MFS	Paino kg ilman suodatin- ta 850 mm	Paino kg ilman suodatinta 600 mm	Leveys	Korkeus	Pituus PG/F40 600/650	Pituus PG/F40 850/900	Suodatin- moduuli ¼	Suodatin- moduuli ½	Suodatinmo- duuli 1/1
300 x 300	26	21	300	300	600/650	850/900	1		
300 x 600	35	27	300	600	600/650	850/900		1	
600 x 300	35	28	600	300	600/650	850/900		1	
600 x 600	43	34	600	600	600/650	850/900			1
600 x 900	53	42	600	900	600/650	850/900		1	1
600 x 1200	61	48	600	1200	600/650	850/900			2
600 x 1500	71	56	600	1500	600/650	850/900		1	2
600 x 1800	79	63	600	1800	600/650	850/900			3
900 x 600	52	41	900	600	600/650	850/900		1	1
900 x 900	63	47	900	900	600/650	850/900	1	2	1
900 x 1200	71	57	900	1200	600/650	850/900		2	2
900 x 1500	82	66	900	1500	600/650	850/900	1	3	2
900 x 1800	90	73	900	1800	600/650	850/900		3	3
1200 x 600	60	48	1200	600	600/650	850/900			2
1200 x 900	73	58	1200	900	600/650	850/900		2	2
1200 x 1200	81	65	1200	1200	600/650	850/900			4
1200 x 1500	93	75	1200	1500	600/650	850/900		2	4
1200 x 1800	101	82	1200	1800	600/650	850/900			6
1500 x 600	69	54	1500	600	600/650	850/900		1	2
1500 x 900	82	66	1500	900	600/650	850/900	1	3	2
1500 x 1200	90	72	1500	1200	600/650	850/900		2	4
1500 x 1500	103	84	1500	1500	600/650	850/900	1	4	4
1500 x 1800	111	91	1500	1800	600/650	850/900		3	6
1800 x 600	78	62	1800	600	600/650	850/900			3
1800 x 900	92	74	1800	900	600/650	850/900		3	3
1800 x 1200	100	81	1800	1200	600/650	850/900			6
1800 x 1500	115	94	1800	1500	600/650	850/900		3	6
1800 x 1800	123	101	1800	1800	600/650	850/900			9
1800 x 2100	138	114	1800	2100	600/650	850/900		3	9
1800 x 2400	146	120	1800	2400	600/650	850/900			12
2100 x 600	86	69	2100	600	600/650	850/900		1	3
2100 x 900	102	83	2100	900	600/650	850/900	1	3	3
2100 x 1200	111	90	2100	1200	600/650	850/900		2	6
2100 x 1500	126	104	2100	1500	600/650	850/900	1	5	6
2100 x 1800	135	111	2100	1800	600/650	850/900		3	9
2100 x 2100	151	125	2100	2100	600/650	850/900	1	6	9
2100 x 2400	159	132	2100	2400	600/650	850/900		4	12
2400 x 600	95	76	2400	600	600/650	850/900			4
2400 x 900	112	91	2400	900	600/650	850/900		4	4
2400 x 1200	121	97	2400	1200	600/650	850/900			8
2400 x 1500	137	113	2400	1500	600/650	850/900		4	8
2400 x 1800	145	120	2400	1800	600/650	850/900			12
2400 x 2100	162	135	2400	2100	600/650	850/900		4	12
2400 x 2400	171	142	2400	2400	600/650	850/900			16