

COLIBRI Free

Cirkulärt takdon med dysor för frihängande montage



SNABBAFAKTA

- Vridbara dysor
- 100% flexibel spridningsbild
- Vertikal spridningsmöjlighet
- Rotationsfunktion
- Stor induktionseffekt
- Fördelningsplåt kan vid behov demonteras för frånluftssystem, åtgärdas enkelt i samband med montering/injustering
- Anpassad för lokaler utan undertak
- Lättåtkomlig
- Kan fås i galvaniserat utförande
- Standardfärg Vit RAL 9003
 - 5 alternativa standardfärger
 - Andra färger på förfrågan

LUFTFLÖDE - LJUDTRYCK RUM (Lp10A) *)						
COLIBRI F Storlek	25 dB(A)		30 dB(A)		35 dB(A)	
	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
100	31	112	36	130	44	158
125	48	173	58	209	70	252
160	74	266	89	320	110	396
200	113	407	134	482	160	576
250	130	468	150	540	180	648
315	165	594	195	702	230	828
400	181	651,6	210	756	250	900

Data redovisas för öppet spjäll. Produktens hela arbetsområde gällande tryck, flöde och ljud framgår av dimensioneringsdiagrammen.

*) L_{p10A} = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m² rumsabsorptionsarea

Innehåll

Teknisk beskrivning	3
Utförande	3
Material och ytbehandling	3
Anpassning	3
Projektering	3
Montering	3
Injustering	3
Skötsel	3
Miljö	3
Dimensionering	6
Ljuddata	6
COLIBRI F – Tilluft	6
COLIBRI F – Frånluft	6
Dimensioneringsdiagram	7
COLIBRI F – Tilluft	7
Kastlängder	8
COLIBRI F – Frånluft	9
Mått och vikt	10
Dysinställning, exempel	10
Specifikation	10
Beskrivningstext	10

Teknisk beskrivning

Utförande

Tilluftsdonet består av en cirkulär anslutningslåda och en demonterbar spridarplatta. Anslutningslådan innehåller demonterbart injusteringspjäll, fast mätuttag samt ljudabsorbent med förstärkt ytskikt, brandklassad B-s1,d0 enligt EN ISO 11925-2. Spridarplattan är försedd med aerodynamiska, vridbara dysor.

Material och ytbehandling

Spridarplattan är tillverkad i stålplåt. Anslutningslådan är utförd i förzinkad stålplåt. Donet är in- och utvändigt lackerat.

- Standardfärg:
 - Vit halvblank, glans 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Alternativa standardfärger:
 - Silver blank, glans 80, RAL 9006
 - Grå aluminium blank, glans 80, RAL 9007
 - Vit halvblank, glans 40, RAL 9010
 - Svart halvblank, glans 35, RAL 9005
 - Grå halvmatt, glans 30, RAL7037
- Olackerat och andra färgkulörer på förfrågan

Dysorna är tillverkade i plast (PP-Polypropen).

Anpassning

Förutom standardstorlekar kan don med anpassade mått, alternativt antal dysor, speciella dysmönster etc. levereras. COLIBRI Free går också att få i galvaniserat utförande. Kontakta närmaste säljkontor för mer information.

Projektering

Dysorna är vridbara 360° vilket gör att man utan att ändra på luftflöde, ljudnivå eller tryckfall kan åstadkomma ett oändligt antal spridningskombinationer, horisontellt eller vertikalt. Mätmetoden för COLIBRI Free är enligt differenströcksmätning i inloppsstosen. Detta gör att raksträcka krävs före donets måtenhet, enligt tabell 1, för att angivna metodfel skall uppfyllas.

Mätuttaget för tilluft är placerat i donets kanalanslutning medan mätuttaget för frånluft är placerat inne i anslutningslådan.

Montering

Donet pendlas normalt från taket. I centrum på donets ovansida finns en M8-popnut, dvs. en gängförskruvning, som ger ett enkelt montage. För dimension 315 och 400 finns det två stycken M8-popnut för ett stabilare montage, se figur 1.

Alternativ montering i förstansat Ø10 mm hål, se figur 1b.

För utförlig montageanvisning, se separat dokument Montage-Injustering-Skötsel.



Injustering

Injustering skall göras med spridardelen monterad. Mät slang och pjällreglage dras ut ur donet via dysorna. K-faktor finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på www.swegon.com.

Skötsel

- Luftdonet rengöres vid behov med ljummet vatten och diskmedel.
- Kanalsystemet nås genom att den fjäderbelastade spridarplattan lätt dras nedåt och vinklas, se figur 2.
- Demontera den perforerade fördelningsplattan som sitter för inloppet enligt figur 3.
Användning vid frånluftsutförande: Vid behov kan fördelningsplåten demonteras, görs i samband med montering alternativt injustering.
- Lossa spjället i inloppet från sin bajonettinfästning med en vridning åt sidan.


Miljö

Byggvarudeklaration finns på www.swegon.com

Tabell 1.


Typ av störning före COLIBRI F	Raksträcka före COLIBRI F	
	$m_2 = 5\%$	$m_2 = 10\%$
En 90° -böj	3 · Ød	2 · Ød
Två 90° -böjar i samma plan	4 · Ød	2 · Ød
Två 90° -böjar i plan vinkelräta mot varandra	4 · Ød	2 · Ød
Ett spjäll 45°	6 · Ød	3 · Ød
Ett T-stycke	4 · Ød	3 · Ød

m_2 = Medtoddfele enligt NVG's rapport T32:1982




Figur 1a. Montering.

Figur 1b. Alternativ montering i förstansat Ø10 mm hål.




Figur 2. Fjäderbelastad front.



Figur 3. Demontering av fördelningsplatta.

OBS! Fördelningsplåt kan vid behov demonteras för frånluftsutförandet.

 Användning av handskar rekommenderas, viss risk för sårskador på händer/fingrar



Figur 4. Montering och demontering av spjäll.



Användning av handskar rekommenderas, viss risk för sårskador på händer/fingrar

Dimensionering

- Ljudtrycksnivå dB(A) gäller för rum med 10 m² ekvivalent ljudabsorptionsarea.
- Ljuddämpning (ΔL) redovisas i oktavband. Mynningsdämpning är inkluderat i värdena.
- Kastlängd $l_{0,2}$ är mätt vid isothermisk inblåsning.
- Rekommenderad max undertemperatur vid dysinställning medrotation (standard) är 14 K.
- För beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastigheter i vistelsezonen eller ljudnivåer i rum med andra dimensioner hänvisas till våra beräkningsprogram som finns på www.swegon.com.

L_w = Ljudeffektnivå

L_{p10A} = Ljudtrycksnivå dB (A)

K_{ok} = Korrektion för framtagning av L_w -värden i oktavband

$L_w = L_{p10A} + K_{OK}$ ger frekvensuppdelning oktavband

Ljuddata

COLIBRI F – Tilluft

Ljudeffektnivå L_w (dB)

Tabell K_{OK}

COLIBRI F Storlek	Mittfrekvens (oktavband) Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	-9	8	9	-3	-5	-6	-13	-18
125	-6	8	9	-2	-4	-6	-13	-17
160	-7	9	8	-2	-2	-7	-15	-18
200	-5	12	7	-1	-2	-9	-17	-20
250	-3	10	5	-1	-1	-8	-17	-22
315	1	10	5	0	-1	-10	-19	-22
400	4	10	4	1	1	-10	-22	-28
Tol. $\pm$	2	2	2	2	2	2	2	2

Ljuddämpning ΔL (dB)

Tabell ΔL

COLIBRI F Storlek	Mittfrekvens (oktavband) Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	27	16	12	13	14	11	9	13
125	25	14	10	14	12	9	8	12
160	21	13	11	12	10	8	9	11
200	18	12	11	11	8	7	8	12
250	18	10	10	10	6	6	9	11
315	15	7	7	8	6	6	8	11
400	14	6	6	8	5	5	7	10
Tol. $\pm$	2	2	2	2	2	2	2	2

COLIBRI F – Frånluft

Ljudeffektnivå L_w (dB)

Tabell K_{OK}

COLIBRI F Storlek	Mittfrekvens (oktavband) Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	-12	8	9	-3	-5	-7	-17	-19
125	-10	8	8	-1	-5	-7	-14	-19
160	-6	9	7	-1	-3	-6	-14	-17
200	-6	10	5	0	-2	-7	-14	-18
250	-4	10	5	1	-2	-7	-14	-19
315	-1	10	5	2	-2	-8	-16	-22
400	1	8	3	3	-1	-7	-17	-24
Tol. $\pm$	2	2	2	2	2	2	2	2

Ljuddämpning ΔL (dB)

Tabell ΔL

COLIBRI F Storlek	Mittfrekvens (oktavband) Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	27	16	12	13	14	11	9	13
125	25	14	10	14	12	9	8	12
160	21	13	11	12	10	8	9	11
200	18	12	11	11	8	7	8	12
250	18	10	10	10	6	6	9	11
315	15	7	7	8	6	6	8	11
400	14	6	6	8	5	5	7	10
Tol. $\pm$	2	2	2	2	2	2	2	2

Dimensioneringsdiagram


COLIBRI F – Tilluft

Luftflöde – Tryckfall – Ljudnivå – Kastlängd


- Kastlängd $l_{0,2}$ är mätt vid isotermisk inblåsning.
- Rekommenderad max undertemperatur vid dysinställning medrotation (standard) är 14 K.
- För beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastigheter i vistelsezonen eller ljudnivåer i rum med andra dimensioner hänvisas till våra beräkningsprogram som finns på www.swegon.com.
- Diagrammen skall ej användas för injustering.
- ∇ = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck.

- dB(A) gäller för normaldämpat rum, 4dB rumsdämpning/10 m² ekvivalent rumsabsorptionarea.
- dB(C) värdet ligger normalt 6-9 dB högre än dB(A) värdet.
- För data beträffande vertikal spridningsbild hänvisas till våra beräkningsprogram som finns på www.swegon.com.
- Alternativa kastlängder, se tabell 2 faktorer alternativa dysinställningar.


COLIBRI F 100




COLIBRI F 160




COLIBRI F 125



COLIBRI F 200



COLIBRI F 250



Kastlängder

I dimensioneringsdiagrammen anges kastlängd $l_{0,2}$ för standard dysinställning, medrotation. Om annan inställning önskas kan tabell 2 användas. Se även figur 6 Dysinställningar under Mått och vikt.

Tabell 2. Faktorer för alternativa dysinställningar


4-vägs	3-vägs	2-vägs	1-vägs
1,5	2,1	2,5	3,8

Exempel:


COLIBRI F 250 har enligt diagram en kastlängd $l_{0,2} = 2,3$ m.

Vid 2-vägs blir $l_{0,2} = 2,3 \times 2,5 = 5,75$ m.

COLIBRI F 315



COLIBRI F 400




COLIBRI F – Frånluft


Luftflöde – Tryckfall – Ljudnivå

- Diagrammen skall ej användas för injustering.
- ∇ = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck.
- dB(A) gäller för normaldämpat rum, 4dB rumsdämpning/10 m² ekvivalent rumsabsorptionsarea.
- dB(C) värdet ligger normalt 6-9 dB högre än dB(A) värdet.
- Vid frånluftsförande kan fördelningsplåt demonteras för att minska igensättning. K-faktor och ljud påverkas ej.


COLIBRI F 100




COLIBRI F 125




COLIBRI F 160




COLIBRI F 200




COLIBRI F 250



COLIBRI F 315




COLIBRI F 400




Mått och vikt

Storlek	ØA	B	C	ØD	E	Antal dysor	Vikt, kg
100	304	192	118	99	96	36	2,6
125	380	217	210	124	108	55	3,9
160	456	252	220	159	126	84	5,3
200	568	288	230	199	144	130	7,6
250	568	338	275	249	169	136	8,7
315	700	388	330	314	194	186	12,9
400	700	488	350	399	244	200	15,5



Figur 5. COLIBRI F.

Dysinställning, exempel



Figur 6. Dysinställningar.
OBS: Luftriktning i figuren.

1. Medrotation (standard)
2. 1-vägs
3. 2-vägs
4. 3-vägs
5. 4-vägs
6. VK Vertikal Koncentrerad
7. VD Vertikal Diffuserad

Specifikation

Produkt

Cirkulärt takdon med dysor COLIBRI F b -aaa
Version
Nom. anslutningsdimension, mm

Standardsortiment

Storlek: 100
125
160
200
250
315
400

Beskrivningstext

Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA.
QMC

Swegons kompletta cirkulära dysdon typ COLIBRI Free för synligt montage i tak med följande funktioner:

- Kompletta rund lackerad enhet
- 100% flexibel spridningsbild
- Individuellt inställbara dysor
- Demonterbart injusteringspjäll med låsbart reglage
- Mätfunktion med lågt metodfel
- Invändigt ljudabsorbent med fibersäkert ytskikt
- Fördelningsplåt kan demonteras för frånluftsutförande
- Rensbart
- Pulverlackerad vit, RAL 9003/NCS S 0500-N

Storlek: COLIBRI Fb -aaa

xx st