

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:	CU-LT
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):	Neliskulmainen palorajoin, jota käytetään paloteknisissä osastoissa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiasennuksissa.
3. Valmistaja:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Suoritusastan pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 1
5. Yhdenmukaistettu standardi / Eurooppalainen arviointiasiakirja; ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset / Eurooppalainen tekninen arviointi, teknisestä arvioinnista vastaava laitos, ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset; sertifikaatin suoritusastojen pysyvydest:	EN 15650:2010, BCCA, nro. 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.05-0464; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.15-2517
6. Ilmoitetut suoritusastot standardin mukaisesti EN 15650:2010	(Palonkestävyys standardin EN 1366-2 ja luokitukset standardin EN 13501-3 mukaisesti)

Perusominaisuudet					Suoritusasto
Alue	Seinäntapa	Seinä	Tiivistys	Asennus	Luokitus
200x100 mm ≤ CU-LT ≤ 800x600 mm	Massiivinen seinä	Kevytbetoni ≥ 100 mm	Laasti	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Kipsi	1	El 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³ + pinnoitettu runko	1	El 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Sinkitty kanava + kivivilla + pinnoite ≥ 150 kg/m ³ 1x60 mm + IFW-asennussarja	2	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Sinkitty kanava + kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³ 1x80 mm + IFW-asennussarja	2	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Sinkitty kanava + kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³ 2x50 mm + IFW-asennussarja	2	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Sinkitty kanava + GEOFLAM® F 45 mm + laasti	2	El 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Sinkitty kanava + GEOFLAM® Light 35 mm + laasti	2	El 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
	Joustava seinä	Metallinaulat, kipsilevy A (EN 520) ≥ 100 mm	IFW-asennussarja	3	El 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Kipsi	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Sinkitty kanava + kivivilla + pinnoite ≥ 150 kg/m ³ 1x60 mm + IFW-asennussarja	2	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metallinaulat, kipsilevy F (EN 520) ≥ 100 mm	IFW-asennussarja	3	El 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Kipsi	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³ + pinnoitettu runko	1	El 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Sinkitty kanava + kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³ 2x50 mm + IFW-asennussarja	2	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Massiivinen lattia	Raudoitettu betoni ≥ 110 mm	Laasti	1	El 90 (h ₀ i ↔ o) S - (500 Pa)
		Raudoitettu betoni ≥ 150 mm	Kipsi	1	El 120 (h ₀ i ↔ o) S - (500 Pa)
		Kevytbetoni ≥ 150 mm	Kipsi	1	El 120 (h ₀ i ↔ o) S - (500 Pa)
			Kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³ + pinnoitettu runko	1	El 120 (h ₀ i ↔ o) S - (300 Pa)
			Kivivilla + pinnoite ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (h ₀ i ↔ o) S - (300 Pa)
200x100 mm ≤ CU-LT + GDA ≤ 800x600 mm	Joustava seinä	Metallinaulat, kipsilevy F (EN 520) ≥ 100 mm	GDA + kivivilla ≥ 40 kg/m ³	4	El 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)

1 Asennustapa: sisäänrakennettu 0/90/180/270°. Vähäinen etäisyydet sallittua.		2 Asennustapa: erillisasennus, 0/180°. Vähäinen etäisyydet sallittua.		3 Asennustapa: sisäänrakennettu 0/90/180/270°		4 Asennustapa: sisäänrakennettu 0/180°	
---	--	---	--	---	--	--	--

Perusominaisuudet	Suoritusasto
Nimelliset aktiivisuusolosuhteet / herkkyy:	Hyväksytty
Reaktiivive (vasteaika): sulkeutumisaika	Hyväksytty
Toiminnan luotettavuus: mukaisesti toistettavuus	MFUSP - 50 jaksoa; MMAG - 300 jaksoa; B(L)F(T) - 10000 jaksoa; BFL(T) - 10000 jaksoa; ONE - 10000 jaksoa; UNIQ - 10000 jaksoa
Reaktiiviveen säilyvyys:	Hyväksytty
Toiminnan luotettavuus:	Hyväksytty
Korroosionkestävyys EN 60068-2-52 mukaisesti:	Hyväksytty
Rajoittimen rungon vuodot EN 1751 mukaisesti:	≥ luokka C

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuk-
sen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Frank Verlinden, Product Manager

Frank Verlinden
Oosterzele, 05/2018



1. Produkttypens unika identifikationskod:	CU-LT
2. Avsedd användning/avsedda användningar:	Rektangulärt brand/brandgasspjäll som ska användas tillsammans med skiljevägg för att upprätthålla brandceller i värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer.
3. Tillverkare:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 1
5. Harmoniserad standard / Europeiskt bedömningsdokument; anmält/anmälda organ / Europeisk teknisk bedömning, tekniskt bedömningsorgan, anmält/anmälda organ; intyg om kontinuitet för produktens prestanda:	EN 15650:2010, BCCA med identifikationsnummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.05-0464; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.15-2517
6. Angiven prestanda enligt EN 15650:2010	(Brandmotstånd enligt EN 1366-2 och klassificeringar enligt EN 13501-3)

Viktiga egenskaper				Prestanda	
Räckvidd	Typ av vägg	Vägg	Försegling	Montering	Klassificering
200x100 mm ≤ CU-LT ≤ 800x600 mm	Betongvägg	Lättbetong ≥ 100 mm	Murbruk	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gips	1	El 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ + höljesbeläggning	1	El 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 150 kg/m ³ 1x60 mm + Installationskit för IFW	2	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ 1x80 mm + Installationskit för IFW	2	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ 2x50 mm + Installationskit för IFW	2	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvaniserad kanal + GEOFLAM® F 45 mm + murbruk	2	El 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Galvaniserad kanal + GEOFLAM® Light 35 mm + murbruk	2	El 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Installationskit för IFW	3	El 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gips	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Gipsvägg	Stålregel med gipsskiva A (EN 520) ≥ 100 mm	Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 150 kg/m ³ 1x60 mm + Installationskit för IFW	2	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Installationskit för IFW	3	El 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gips	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ + höljesbeläggning	1	El 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ 2x50 mm + Installationskit för IFW	2	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gipsvägg typ F (EN520) med stålreglar ≥ 100 mm	Murbruk	1	El 90 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gips	1	El 120 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ + höljesbeläggning	1	El 120 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			GDA + stenull ≥ 40 kg/m ³	4	El 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggolv	Förstärkt betong ≥ 110 mm	Murbruk	1	El 90 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gips	1	El 120 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ + höljesbeläggning	1	El 120 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggolv	Förstärkt betong ≥ 150 mm	Murbruk	1	El 90 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gips	1	El 120 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ + höljesbeläggning	1	El 120 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggolv	Lättbetong ≥ 150 mm	Murbruk	1	El 90 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gips	1	El 120 (h _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³ + höljesbeläggning	1	El 120 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Stenull + beläggning ≥ 140 kg/m ³	1	El 90 (h _e i ↔ o) S - (300 Pa)
200x100 mm ≤ CU-LT + GDA ≤ 800x600 mm	Gipsvägg	Gipsvägg typ F (EN520) med stålreglar ≥ 100 mm	GDA + stenull ≥ 40 kg/m ³	4	El 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)

1 Typ av installation: inbyggd 0/90/180/270°. Minimala avstånd godkänt.		2 Typ av installation: fjärrmontering, 0/180°. Minimala avstånd godkänt.		3 Typ av montage: infällt 0/90/180/270°		4 Typ av montage: infällt 0/180°	
---	--	--	--	---	--	----------------------------------	--

Viktiga egenskaper	Prestanda
Nominella aktiveringsvillkor/känslighet:	Godkänd
Responsfördröjning (responstid): stängningstid	Godkänd
Driftsäkerhet: cykliskt omlopp	MFUSP - 50 cykler; MMAG - 300 cykler; B(L)F(T) - 10000 cykler; BFN(T) - 10000 cykler; ONE - 10000 cykler; UNIQ - 10000 cykler
Responsfördröjningens varaktighet:	Godkänd
Hållbar driftsäkerhet:	Godkänd
Korrosionskydd enligt EN 60068-2-52:	Godkänd
Spjällhöljets läckage enligt EN 1751:	≥ klass C

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:
Frank Verlinden, Product Manager

Frank Verlinden
Oosterzele, 05/2018

