

Product fiche

a) Supplier's name	b) Product code	c) SEC Cold/Average/Warm	d) Declared typology	e) Type of drive	f) Type of heat recovery system	g) Thermal efficiency of heat recovery	h) Maximum flow rate in m³/h	i) Electric power input W	j) Sound power level L _{WA}	k) Reference flow rate m³/s	l) Reference pressure difference Pa	m) SPl W/(m³/h)	n) Control factor and typology	o) Declared maxi- mum External/ Internal leaka- ge rate %	p) For non- ducted units only	q) Position and description of visual filter warning for RVU's	r) For unidirec- tional ventila- tion systems only	s) Internet address for disassembly instructions	t) For non- ducted units only	u) For non- ducted units only	v) AEC Annual Electricity Consumption kWh/a/100m²	w) AHS Annual Heating Saved. Cold/Average/Warm climate kWh primary energy / a
Swegon	W3SV*05G1*H*	-73,2 / -36,7 / -13,1 A	RVU, bidirectional	Variable speed	Recuperative	0,80	288	130	39	0,056	50	0,326	Ducted ventilation unit, Central demand control	1,9 % / 2,7 %	-	Filter change warning text avail- able in user panel and in manual including text pointing out the importance of regular filter chan- ges for performance and energy efficiency of the unit	-	www.swegon.com	-	-	314	8580 / 4386 / 1983
Swegon	W3SV*05G1*C* W3SV*05G1*V*	-78,4 / -40,7 / -16,4 A	RVU, bidirectional	Variable speed	Recuperative	0,80	288	130	39	0,056	50	0,326	Ducted ventilation unit, Local demand control	1,9 % / 2,7 %	-		-	www.swegon.com	-	-	203	8817 / 4507 / 2038
Swegon	W4SV*05G1*H*	-72,3 / -36,0 / -12,6 A	RVU, bidirectional	Variable speed	Recuperative	0,80	349	180	41	0,068	50	0,315	Ducted ventilation unit, Central demand control	1,6 % / 2,1 %	-	Filter change warning text avail- able in user panel and in manual including text pointing out the importance of regular filter chan- ges for performance and energy efficiency of the unit	-	www.swegon.com	-	-	330	8527 / 4459 / 1971
Swegon	W4SV*05G1*C* W4SV*05G1*V*	-77,8 / -40,2 / -16,1 A	RVU, bidirectional	Variable speed	Recuperative	0,80	349	180	41	0,068	50	0,315	Ducted ventilation unit, Local demand control	1,6 % / 2,1 %	-		-	www.swegon.com	-	-	212	8776 / 4486 / 2029
Swegon	W05V*05G1*H*	-72,6 / -36,3 / -12,9 A	RVU, bidirectional	Variable speed	Recuperative	0,80	468	243	44	0,091	50	0,302	Ducted ventilation unit, Central demand control	1 % / 1,5 %	-	Filter change warning text avail- able in user panel and in manual including text pointing out the importance of regular filter chan- ges for performance and energy efficiency of the unit	-	www.swegon.com	-	-	319	8527 / 4359 / 1971
Swegon	W05V*05G1*C*	-77,9 / -40,4 / -16,3 A	RVU, bidirectional	Variable speed	Recuperative	0,80	468	243	44	0,091	50	0,302	Ducted ventilation unit, Local demand control	1 % / 1,5 %	-		-	www.swegon.com	-	-	205	8776 / 4486 / 2029
Swegon	W27V*15G0IC*	-76,7 / -39,2 / -15,1 A	RVU, bidirectional	Variable speed	Recuperative	0,80	338	222	42	0,066	50	0,396	Ducted ventilation unit, Central demand control	2,1 % / 2,4 %	-	Filter change warning text avail- able in user panel and in manual including text pointing out the importance of regular filter chan- ges for performance and energy efficiency of the unit	-	www.swegon.com	-	-	254	8776 / 4486 / 2029
Swegon	W30V*15G0IC*	-76,7 / -39,2 / -15,1 A	RVU, bidirectional	Variable speed	Recuperative	0,80	338	222	42	0,066	50	0,396	Ducted ventilation unit, Central demand control	2,1 % / 2,4 %	-	Filter change warning text avail- able in user panel and in manual including text pointing out the importance of regular filter chan- ges for performance and energy efficiency of the unit	-	www.swegon.com	-	-	254	8776 / 4486 / 2029

This document includes the information details according the EU 1253/2014 regulation, annex IV.

* Corresponds any letter or number in product code.

EN ANNEX IV Product fiche The information in the product fiche of the residential ventilation unit referred to in Article 3(1)(b) shall be given in the following order and shall be included in the product brochure or other literature provided with the product: (a) supplier's name or trade mark; (b) supplier's model identifier i.e. the code, usually alphanumeric, used to distinguish a specific residential ventilation unit model from other models with the same trade mark or supplier's name; (c) specific energy consumption (SEC) in kWh/(m².a) for each applicable climate zone and SEC class; (d) declared typology in accordance with Article 2 of this Regulation (, unidirectional or bidirectional); (e) type of drive installed or intended to be installed (multi-speed drive or variable speed drive); (f) type of heat recovery system (recuperative, regenerative, none); (g) thermal efficiency of heat recovery (in % or 'not applicable' if the product has no heat recovery system); (h) maximum flow rate in m³/h; (i) electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate (W); (j) sound power level (L_{wa}), rounded to the nearest integer; (k) reference flow rate in m³/s; (l) reference pressure difference in Pa; (m) SPI in W/(m³/h); (n) control factor and control typology in accordance with the relevant definitions and classification in Annex VIII Table 1; (o) declared maximum internal and external leakage rates (%) for bidirectional ventilation units or carry over (for regenerative heat exchangers only), and external leakage rates (%) for ducted unidirectional ventilation units; (p) mixing rate of non-ducted bidirectional ventilation units not intended to be equipped with one duct connection on either supply or extract air side; (q) position and description of visual filter warning for RVUs intended for use with filters, including text pointing out the importance of regular filter changes for performance and energy efficiency of the unit; (r) for unidirectional ventilation systems, instructions to install regulated supply/ exhaust grilles in the façade for natural air supply/extraction; (s) internet address for pre-/dis-assembly instructions; (t) for non-ducted units only: the airflow sensitivity to pressure variations at + 20 Pa and – 20 Pa; (u) for non-ducted units only: the indoor/outdoor air tightness in m³/h; (v) the annual electricity consumption (AEC) (in kWh electricity/a); (w) the annual heating saved (AHS) (in kWh primary energy/a) for each type of climate ('average', 'warm', 'cold').	SV BILAGA IV Produktblad Informationen i produktbladet för ventilationsenheter för bostäder enligt artikel 3.1 b ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller annan dokumentation som medföljer produkten: (a) Leverantörens namn eller varumärke. (b) Leverantörens modellbeteckning, dvs. en (alfanumerisk) kod som skiljer en viss modell av ventilationsenhet för bostäder från andra modeller med samma varumärke eller leverantörsnamn. (c) Specifik energianvändning (SEC) i kWh per kvadratmeter och år för varje tillämplig klimatzon och SEC-klass. (d) Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 i denna förordning (enkelriktad eller dubbelriktad). (e) Typ av drivenhet som är installerad eller är avsedd att installeras (stegvis varvtalsregulator eller steglös varvtalsregulator). (f) Typ av värmeåtervinningssystem (rekuperativt, regenerativt, inget). (g) Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem (i % eller "ej tillämpligt" om produkten saknar värmeåtervinningssystem). (h) Maximalt luftflöde i m³/h. (i) Tillförd effekt för fläktens drivenhet, inklusive eventuell motorstyrningsutrustning, vid maximalt flöde (W). (j) Ljudeffektnivån (L_{wa}) i dB avrundad till närmaste heltal. (k) Referensflöde i m³/s. (l) Referenstryckskillnad i Pa. (m) Specificerad tillförd effekt i W per kvadratmeter och år. (n) Styrfaktor och styrtyp i enlighet med relevanta definitioner och klassificeringssystem i tabell 1 i bilaga VIII. (o) Deklarerade maximala inre och yttre läckfaktorer (%) för dubbelriktade ventilationsenheter eller återföring (carry over) (regenerativa värmeväxlare) och yttre läckfaktorer (%) för enkelriktade kanalanslutna ventilationsenheter. (p) Blandningsgrad för icke-kanalanslutna dubbelriktade ventilationsenheter som inte ska utrustas med enkel kanalanslutning, varken på tillufts- eller frånluftssidan. (q) Placering och beskrivning av visuell filtervarning för ventilationsenheter för bostäder avsedda att användas med filter, inbegripet en text som påpekar vikten av att regelbundet byta filter för att uppnå bästa prestanda och energieffektivitet. (r) För enkelriktade ventilationssystem: instruktioner för att installera tillufts-/ frånluftsgaller i fasaden för naturlig lufttillförsel/extraktion. (s) Webbadress för anvisningar för isärtagning och montering. (t) För enheter utan kanalanslutning: luftflödets känslighet för tryckvariationer vid + 20Pa och – 20 Pa. (u) För icke-kanalanslutna enheter: lufttäteth inomhus/utomhus i m³/h. (v) Årlig elförbrukning i kWh per år. (w) Årlig besparing i uppvärmning i kWh primärenergi per år för varje klimattyp (genomsnittligt, varmt, kallt).	DE ANHANG IV Produktdatenblatt ANHANG IV Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b genannten Wohnraumlüftungsgerätes sind in nachstehender Reihenfolge zu machen und in die Produktbroschüre oder andere mit dem Produkt bereitgestellte Unterlagen aufzunehmen: (a) Name oder Warenzeichen des Lieferanten; (b) Modellkennung des Lieferanten, d. h. der üblicherweise alphanumerische Code, der ein bestimmtes Wohnraumlüftungsgerätemodell von anderen Modellen mit demselben Warenzeichen oder Lieferantennamen unterscheidet; (c) spezifischer Energieverbrauch (SEV) in kWh/(m².a) für jede anwendbare Klimazone und SEV-Klasse; (d) Angabe des Typs gemäß Artikel 2 dieser Verordnung (eine Richtung oder zwei Richtungen); (e) Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs (Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung); (f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (rekuperativ, regenerativ, keines); (g) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (in % oder „entfällt“, falls das Gerät über kein Wärmerückgewinnungssystem verfügt); (h) höchster Luftvolumenstrom in m³/h; (i) elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschließlich gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtungen bei höchstem Luftvolumenstrom (W); (j) Schalleistungspegel LWA, auf die nächste ganze Zahl gerundet; (k) Bezugs-Luftvolumenstrom in m³/s; (l) Bezugsdruckdifferenz in Pa; (m) SEL in W/m³/h; (n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie gemäß den einschlägigen Definitionen und der Klassifikation in Anhang VIII Tabelle 1; (o) Angabe der höchsten inneren und äußeren Leckluftquote (%) für Zwei-Richtung-Lüftungsgeräte oder Übertragung (nur für regenerative Wärmetauscher) und äußere Leckluftquoten (%) für Ein-Richtung-Lüftungsgeräte mit Kanalanschlusssutzen; (p) Mischquote von Zwei-Richtung-Lüftungsgeräte ohne Kanalanschlusssutzen, die weder auf der Zuluft- noch auf der Abluftseite mit einem Kanalanschluss ausgestattet werden sollen; (q) Lage und Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige für WLГ, die mit Filter betrieben werden sollen, einschließlich eines schriftlichen Hinweises darauf, wie wichtig regelmäßige Filterwechsel für die Leistung und Energieeffizienz des Gerätes sind; (r) für Ein-Richtung-Lüftungsgeräte Anweisungen zur Anbringung regelbarer Außenluft- bzw. Abluftgitter an der Fassade für die Außenluftzufuhr/Abluftentsorgung; (s) Internetanschrift für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung; (t) nur für Geräte ohne Kanalanschlusssutzen: Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei + 20 Pa und – 20 Pa; (u) nur für Geräte ohne Kanalanschlusssutzen: Luftdichtheit zwischen innen und außen in m³/h; (v) jährlicher Stromverbrauch (JSV) (in kWh Elektrizität/a); (w) jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (in kWh Primärenergie/a) für jeden Klimatyp („durchschnittlich“, „warm“, „kalt“).	IT ALLEGATO IV Scheda del prodotto Le informazioni contenute nella scheda dell'unità di ventilazione residenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso: (a) nome o marchio del fornitore; (b) identificativo del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di unità di ventilazione residenziale da altri modelli che recano lo stesso marchio o il nome dello stesso fornitore; (c) consumo specifico di energia (SEC) in kWh/(m².a) per ogni zona climatica applicabile e classe SEC; (d) tipologia dichiarata in ottemperanza dell'articolo 2 del presente regolamento (unidirezionale o bidirezionale); (e) tipo di azionamento installato o di cui è prevista l'installazione (azionamento a velocità multiple o variatore di velocità); (f) tipo di sistema di recupero del calore (a recupero, rigenerativo o assente); (g) efficienza termica del recupero di calore (in % o «non applicabile» se il prodotto non è dotato di sistema di recupero del calore); (h) portata massima in m³/h; (i) potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore, compresi tutti i dispositivi di controllo del motore, alla portata massima (W); (j) livello di potenza sonora (L_{wa}), arrotondato alla cifra intera più vicina; (k) portata di riferimento in m³/s; (l) differenza di pressione di riferimento in Pa; (m) SPI in W/(m³/h); (n) fattore di controllo e tipologia di controllo in conformità alle pertinenti definizioni e alla classificazione di cui all'allegato VIII, tabella 1; (o) percentuali massime dichiarate di trafilamento interno ed esterno (%) delle unità di ventilazione bidirezionali o flusso residuo (solo per gli scambiatori di calore rigenerativi) e percentuali di trafilamento esterno (%) delle unità di ventilazione da canale unidirezionali; (p) tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali non da canale, non attrezzate per essere collegate ad una canalizzazione né sul lato dell'immissione né su quello dell'espulsione dell'aria; (q) posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le UVR destinate ad essere usate con filtri, compreso un testo che ponga in rilievo l'importanza della sostituzione del filtro a intervalli regolari per salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica dell'unità; (r) per i sistemi di ventilazione unidirezionali, istruzioni per l'installazione sulla facciata di griglie regolabili per l'immissione o espulsione naturale dell'aria; (s) indirizzo Internet con le istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio; (t) unicamente per le unità non da canale: sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a + 20 Pa e – 20 Pa; (u) unicamente per le unità non da canale: tenuta all'aria interna/esterna in m³/h; (v) consumo annuo di elettricità (AEC) (in kWh di elettricità/a); (w) risparmio di riscaldamento annuo (AHS) (in kWh di energia primaria/a) per ogni tipo di clima («temperato», «caldo», «freddo»).	ET IV LISA Tootekirjeldus Artikli 3 lõike 1 punktis b ette nähtud elamuventilatsiooniseadme tootekirjelduses olev teave esitatakse järgmises järjekorras ja avaldatakse tootebrošüüris või muudes trükmaterjalides, mis on tootega kaasas: (a) tarnija nimi või kaubamärk; (b) tarnija mudelitähis, s.o harilikult tähtnumbriline kood, mis on omistatud teatavale elamuventilatsiooniseadmele ja eristab seda teistest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest; (c) erienergiatarve SEC [kWh/(m².a)] iga asjakohase kliimavööndi ja SEC klassi kohta; (d) käesoleva määruse artikli 2 kohane liigitus (ühesuunaline, sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseade); (e) kas paigaldatud või paigaldatav mootor on mitmekiiruselise ajami või sagedusmuunduriga; (f) soojustagasti liik (rekuperatiivne, regeneratiivne, puudub); (g) soojustagasti temperatuuri suhtarv [%] (soojustagastita toodete puhul „ei kohaldata“); (h) suurim vooluhulk [m³/h]; (i) ventilaatori ajami, sealhulgas mootori juhtseadise (kui see on olemas) elektrivõimsus [W] suurima vooluhulga korral; (j) müravõimsustase (L_{wa}) (ümardatud täisarvuni); (k) etalonvooluhulk [m³/s]; (l) etalonrõhuvahe [Pa]; (m) erivõimsus [W/m³/h]; (n) juhtimistegur ja juhtimise liik VIII lisa tabelis 1 esitatud liigituse ja asjaomaste määratluste järgi; (o) sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseadmete korral deklareeritud suurim seadmesisese ja välimise lekke osa [%] või (üksnes regeneratiivsoojusvahetite korral) õhutagastus ja kanalitega ühesuunaliste ventilatsiooniseadmete korral välimise lekke osa [%]; (p) kanalita sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseadmete korral, millele ei ole ette nähtud ühtainsat kanalühendust kas sissepuhke- või väljatõmbepoolele, segunemisosas; (q) filtriga kasutatavatel elamuventilatsiooniseadmetel filtri vahetamise nähtava märguande asukoht ja kirjeldus, sealhulgas tekst, et seadme energiatõhusa ja tulemusliku toimimise tagamiseks tuleb filtreid korrapäraselt vahetada; (r) ühesuunaliste ventilatsiooniseadmete korral juhised, et välisseinale tuleb paigaldada seadistatud sissevoolu- või väljavooluavale katted nii, et võimaldada õhu loomuliku sisse- või väljavoolu; (s) koostamise ja lahtivõtmise juhiste internetiaadress; (t) üksnes kanalita seadmete korral: õhuvoolu tundlikkus rõhumuutuste suhtes ülerõhul 20 Pa ja alarõhul 20 Pa; (u) üksnes kanalita seadmete korral: siseruumi ja väliskeskonna vaheline õhupi-davus [m³/h]; (v) aastane elektrienergiatarve [elektrienergia kWh/a]; (w) aastas säästatud soojusenergia [primaarenergia kWh/a] iga kliimatüübi jaoks (keskmine, soe, külm).
FI LIITE IV Tuoteseloste Asuinrakennuksiin tarkoitettun ilmanvaihtokoneen tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettun tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä, ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin: (a) tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki; (b) tavarantoimittajan mallitunniste eli koodi, joka on yleensä aakosnumeerinen ja jota käytetään erottamaan tietty asuinrakennuksiin tarkoitettun ilmanvaihtokoneen malli muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai tavarantoimittajan nimi; (c) ominaisenergiankulutus (SEC) ilmaistuna kWh/(m² .a) kullekin asianomaiselle ilmastovyöhykkeelle sekä SEC-luokka; (d) tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu (yksi-ilmavirtainen tai kaksi-ilmavirtainen); (e) asennettun tai asennettavaksi tarkoitettun ohjauksen tyyppi (moninopeusohjaus tai portaaton säätö (taajuuksuuttaja); (f) lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi (rekuperatiivinen, regeneratiivinen, ei ole); (g) lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde (prosentteina tai "ei sovelleta", jos tuotteessa ei ole lämmöntalteenottojärjestelmää); (h) maksimi-ilmavirta ilmaistuna m³/h; (i) puhallinkäytön, mukaan lukien mahdolliset moottorin säätölaitteet, sähköön otottote maksimi-ilmavirralla (W); (j) äänitehotaso (L_{wa}), pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun; (k) vertailuilmavirta ilmaistuna m³/s; (l) vertailupaine-ero ilmaistuna pascalaina (Pa); (m) ominaissähköteho (SPI) ilmaistuna W/(m³/h); (n) säätökerroin ja säätöluokittelu liitteessä VIII olevan taulukon 1 asianomaisten määritelmien ja luokittelun mukaisesti; (o) ilmoitettu sisäinen ja ulkoinen enimmäisvuoto (%) kaksi-ilmavirtaisia ilmanvaihtokoneita varten tai kulkeutuminen (ainoastaan regeneratiivisia lämmönsiirtimiä varten) ja ulkoinen vuoto (%) kanavaliitäntäisiä yksi-ilmavirtaisia ilmanvaihtokoneita varten; (p) sellaisten muiden kuin kanavaliitäntäisten kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden sekoitusssuhde, joita ei ole tarkoitettu varustettaviksi yhdellä kanavaliitäntällä joko tulo- tai poistoluokituksella; (q) suodattimien vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen sijaintipaikka selaisissa asuinrakennuksiin tarkoitettuiissa ilmanvaihtokoneissa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi suodattimien kanssa, tällaisen ilmoituksen kuvaus sekä teksti, jossa korostetaan, että on tärkeää vaihtaa suodatin säännöllisesti ilmanvaihtokoneen toiminnallisen tehokkuuden ja energiatehokkuuden varmistamiseksi; (r) yksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden tapauksessa ohjeet säädettävissä olevien ilmantulo-/ilmanpoistoventtiilien asentamisesta rakennuksen ulkoseinään ilmantulon-/poiston varmistamiseksi; (s) esiasennus-, purku- ja irrotusohjeiden internetosoite; (t) muiden kuin kanavaliitäntäisten ilmanvaihtokoneiden osalta ilmavirran muutosherkkyys paineen muutokseen paineen ollessa + 20 pascalia ja – 20 pascalia; (u) muiden kuin kanavaliitäntäisten ilmanvaihtokoneiden osalta sisä- ja ulkotilan välinen ilmativiyis ilmaistuna m³/h; (v) vuotuinen sähkönkulutus (AEC) ilmaistuna kilowattitunteina sähköä vuodessa (kWh/a); (w) vuotuinen lämmityssäätö (AHS) (kilowattitunteina primäärienergiaa) kussakin ilmastotyyppissä ("keskimääräinen", "lämmin", "kylmä").	DA BILAG IV Produktdatablad Oplysningerne i databladet for ventilationsaggregatet til boliger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), skal anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren og andet materiale, der følger med produktet: (a) leverandørens navn eller varemærke (b) leverandørens modelidentifikation, der er den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en bestemt model ventilationsaggregat til boliger skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn (c) specifikt energiforbrug (SEC) i kWh/(m².a) for hver relevant klimazone og SEC-klasse (d) den anførte typologi i henhold til denne forordnings artikel 2 (envejsventilationsaggregat eller tovejsventilationsaggregat) (e) type drev, der er installeret eller beregnet til at blive installeret (flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD)) (f) type varmegenvindingssystem (rekuperativ, regenerativ, ingen) (g) temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding (i % eller »ikke relevant«, hvis produktet ikke har et varmegenvindingssystem) (h) maksimal volumenstrøm i m³/h (i) den tilførte elektriske effekt til ventilatordrevet, herunder alt motorreguleringsudstyr, ved maksimal volumenstrøm (W) (j) lydeffektniveau (L_{wa}) afrundet til nærmeste hele tal (k) referencevolumenstrøm i m³/s (l) referencetrykforskel i Pa (m) SEL i W/(m³/h) (n) reguleringsfaktor og reguleringstypologi i henhold til de relevante definitioner og klassificeringen i bilag VIII, tabel 1 (o) oplyst maksimal intern og ekstern læggeage (%) for tovejsventilationsaggregater eller returluft (kun regenerative varmevekslere) og ekstern læggeage (%) for envejsventilationsaggregater med kanaler (p) blandingsforhold for tovejsventilationsaggregater uden kanaler, som ikke er beregnet til at få monteret en forbundet kanal på enten tilførsels- eller udsugningsidsiden (q) placering og beskrivelse af det visuelle filteralarmsignal for ventilationsaggregater til boliger, der er beregnet til brug med filtre, herunder tekst, som gør opmærksom på, at det er vigtigt med regelmæssige filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet (r) i forbindelse med envejsventilationsaggregater: anvisninger om at installere regulerede tilførsels/udsugningsriste i bygningsfacaden med henblik på naturlig lufttilførsel/afstræk (s) internetadresse på anvisninger vedrørende forudgående samling/demontage (t) kun i forbindelse med aggregater uden kanaler: luftstrømmens følsomhed over for trykvariationer ved + 20 Pa og – 20 Pa (u) kun i forbindelse med aggregater uden kanaler: lufttæthed inde/ude i m³/h (v) årligt elforbrug (AEC) (i kWh elektricitet/år) (w) årlig varmebesparelse (AHS) (i kWh primær energi/år) for hver klimazone (»gennemsnitligt«, »varmt«, »koldt«).	FR ANNEXE IV Fiche de produit Les informations de la fiche de produit pour l'unité de ventilation résidentielle visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci: (a) le nom du fournisseur ou la marque commerciale; (b) la référence du modèle établie par le fournisseur, c'est-à-dire le code, généralement alphanumérique, utilisé pour distinguer un modèle d'unité de ventilation résidentielle spécifique des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur; (c) la consommation d'énergie spécifique (SEC) en kWh/(m².an) pour chaque zone climatique et chaque classe de SEC applicables; (d) la typologie déclarée conformément à l'article 2 du présent règlement (simple flux ou double flux); (e) le type de motorisation installée ou prévue (à plusieurs vitesses ou variateur de vitesse); (f) le type de système de récupération de chaleur (récupération, régénération, aucun); (g) le rendement thermique de la récupération de chaleur (en % ou «sans objet» si le produit n'est pas pourvu d'un système de récupération de chaleur); (h) le débit maximal en m³/h; (i) la puissance électrique absorbée de la motorisation du ventilateur, y compris tout équipement de contrôle du moteur, au débit maximal (W); (j) le niveau de puissance acoustique (L_{wa}), arrondi à l'entier le plus proche; (k) le débit de référence en m³/s; (l) la différence de pression de référence en Pa; (m) la SPI en W/(m³/h); (n) le facteur de régulation et la typologie de régulation conformément aux définitions applicables et à la classification de l'annexe VIII, tableau 1; (o) les taux de fuites internes et externes maximaux déclarés (%) pour les unités de ventilation double flux ou la recirculation (pour les échangeurs de chaleur à régénération uniquement) et les taux de fuites externes (%) pour les unités de ventilation simple flux centralisées; (p) le taux de mélange des unités de ventilation double flux décentralisées non destinées à être équipées d'un piquage au niveau de l'insufflation ou de l'extraction; (q) la position et la description de l'alarme visuelle des filtres pour les UVR destinées à être utilisées avec des filtres, y compris le texte soulignant l'importance du remplacement régulier des filtres pour les performances et l'efficacité énergétique de l'unité; (r) pour les systèmes de ventilation simple flux, des instructions en vue de l'installation de grilles d'insufflation/extraction réglementées dans la façade pour l'insufflation/l'extraction d'air naturelles; (s) l'adresse internet concernant les instructions de préassemblage/démontage; (t) pour les unités décentralisées uniquement: la sensibilité du flux d'air aux variations de pression à + 20 Pa et – 20 Pa; (u) pour les unités décentralisées uniquement: l'étanchéité à l'air intérieur/extérieur en m³/h; (v) la consommation d'électricité annuelle (CEA) (en kWh électricité/an); (w) l'économie annuelle de chauffage (EAC) (en kWh énergie primaire/an) pour chaque type de climat («moyen», «chaud», «froid»).	PL ZAŁĄCZNIK IV Karta produktu Informacje w karcie produktu systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), podaje się w poniższej kolejności oraz zawiera w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem: (a) nazwa dostawcy lub znak towarowy; (b) nadany przez dostawcę identyfikator modelu, to jest kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model systemu wentylacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy; (c) jednostkowe zużycie energii (JZE), w kWh/m³/rok, podane dla każdej stosowanej strefy klimatycznej i klasy JZE; (d) deklarowany typ zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia (system jednokierunkowy lub dwukierunkowy); (e) rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji (napęd wielobiegowy lub układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora); (f) rodzaj układu odzysku ciepła (przeponowy, regeneracyjny, brak); (g) sprawność cieplna odzysku ciepła (w % lub „nie dotyczy” w przypadku, gdy produkt nie jest wyposażony w układ odzysku ciepła); (h) maksymalna wartość natężenia przepływu, w m³/h; (i) pobór mocy napędu wentylatora, w tym wszystkich układów sterowania silnika, przy maksymalnym natężeniu przepływu (W); (j) poziom mocy akustycznej (L_{wa}), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; (k) wartość odniesienia natężenia przepływu w m3/s; (l) wartość odniesienia różnicy ciśnienia, w Pa; (m) JPM w W/(m³/h); (n) czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania zgodnie z odpowiednimi definicjami i klasyfikacją w załączniku VIII tabela 1; (o) deklarowane współczynniki maksymalnych wewnętrznych i zewnętrznych przecieków powietrza (w %) w przypadku dwukierunkowych systemów wentylacyjnych lub stopień przeniesienia (tylko w przypadku regeneracyjnych wymienników ciepła) oraz współczynniki zewnętrznych przecieków powietrza (w %) w przypadku kanałowych jednokierunkowych systemów wentylacyjnych; (p) stopień mieszania bezkanałowych dwukierunkowych systemów wentylacyjnych, w których nie przewidziano instalacji wewnętrzkanalowej po stronie nawiewu lub wywiewu powietrza; (q) umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM przeznaczonych do użytku z filtrami, w tym informacja podkreślająca znaczenie regularnej wymiany filtra dla wydajności i efektywności energetycznej systemu; (r) w przypadku jednokierunkowych systemów wentylacyjnych instrukcja instalowania w elewacji budynku krątek wlotu/wylotu z regulacją, umożliwiającą naturalne dostarczanie/usuwanie powietrza; (s) adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu; (t) wyłącznie w przypadku systemów bezkanałowych: podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy ciśnieniu + 20 Pa i – 20 Pa; (u) wyłącznie w przypadku systemów bezkanałowych: szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku w m³/h; (v) roczne zużycie energii elektrycznej (RZE), w kWh/rok; (w) roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO), w kWh energii pierwotnej na rok, dla każdego typu klimatu (umiarkowanego, ciepłego, chłodnego).	