

Installation Verlängerungskabel mit Schnellkuppl. TBLZ-1-05 GOLD/COMPACT

1. Allgemeines

Die Schnellkupplung ist eine gerade Verbindung für zwei Modulkabel 6/6.

2. Anwendungsbereich

Das Verlängerungskabel mit Schnellkupplung wird für die Verlängerung des 6-poligen Kommunikationskabels verwendet.

3. Funktion

Die Kontaktfedern des Modularanschlusses sind gerade miteinander verbunden.

4. Montage

Das Verlängerungskabel wird auf geeignete Weise verlegt. Die Schnellkupplung wird am geeigneten Platz montiert.

Wenn eine höhere Dichtheitsklasse benötigt wird, sollte die Schnellkupplung in der Anschlussdose TBLZ-1-61 montiert werden, siehe Abbildung. Die Kabel werden durch die Verschraubungen geführt. Die Verschraubungen werden danach angezogen, damit sie dicht um die Kabel schließen.

ACHTUNG! Die Anschlussdose muss so montiert werden, dass die Verschraubungen nach unten zeigen.

5. Technische Daten

5.1 Schnellkupplung

Gehäuseschutzart	IP 20
Farbe	Beige
Abmessungen:	40x16x25 mm
Erfüllt die RoHS-Direktive.	

5.2 Eventuell Anschlussdose TBLZ-1-61

Gehäuseschutzart	IP 66
Farbe	Grau
Material	Glasfaserverstärktes Polypropylen
Abmessungen:	85x85x51 mm

