



Luftmiljö MiniWin

- Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat
- Kostnadseffektiv lösning i nya bostäder



Produktöversikt



MiniWin luftbehandlingsaggregat

- Klarar upp till 120 m² vid placering i kök (35 db till omgivning)
- Lämplig för bostäder upp till 160 m²
- Mått likt ett överskåp bredd 596 mm, djup 315 mm, höjd 700 mm
- Återvinner värme på vintern och kyla på sommaren, ger hög komfort
- Roterande värmväxlare
- Inbyggd elektrisk eftervärme, motverkar kalla golv
- Hög återvinningsgrad, minskar uppvärmningskostnaderna
- Ingen förvärme eller energikrävande avfrostning behövs
- Ingen kondensdränering behövs
- EC-motorer med låg energiförbrukning, minskar driftskostnaderna
- Godkänd att integreras med spiskåpa, ingen extra imkanal behövs
- Smart Comfortpanel ingår, lätt att ställa in och använda
- Smarta funktioner, anslutning för hög-, och lågfart
- Braskaminsfunktion, gör det enklare att tända brasan
- Måttanpassad för utbyte av äldre FTX aggregat, snabb installation
- Utmärkt för nyinstallation i befintliga flerbostadshus
- Svensktillverkad, hög kvalitet och lång livslängd



Tillval MiniWin

- Vit standard spiskåpa bredd 600 mm, höjd 80 mm
- Rostfri designspiskåpa bredd 600 mm, höjd 43 mm
- Vit ljudisolerad täckpanel, bredd 600 mm, höjd 700 mm
- Rostfri ljudisolerad täckpanel, bredd 600 mm, höjd 700 mm



CombiWin luftvärmeaggregat

- Lämplig för utbyte av äldre luftvärmeaggregat
- Lämplig att kombinera med MiniWin
- Inbyggd elektrisk värme
- Vattenburen värmare som tillval
- Elbatteri ingår som back-up vid val av vattenburen värmare
- Måttanpassad och överensstämmer vid utbyte av Bahco ACJ
- EC-motor med låg energiförbrukning, minskar driftskostnaderna
- Enkel kontrollpanel, lätt att ställa in och använda
- Svensktillverkad, hög kvalitet och lång livslängd

Kvalité i varje detalj

Låg ljudnivå och lättplacerad

MiniWin ger låg ljudnivå till aggregatets omgivning, har diskret design och pulverlackerat hölje. Med våra rostfria tillbehör som designspiskåpa och den ljuddämpande täckpanelen passar MiniWin även i exklusiva miljöer.

Smarta lösningar och snabb installation

Aggregatet är konstruerat för att förenkla installationsarbetet då man ska byta ut ett gammalt aggregat mot ett nytt. Med MiniWin kan vi nu erbjuda ett toppmodernt FTX-aggregat, anpassat i mått, funktion och kanalanslutningarnas placering för enkelt utbyte och samtidig innehåller den senaste tekniken inom energi, funktion och prestanda.

Professionell kvalitet

MiniWin är byggt på marknadens bästa komponenter, är utrustat med ett unikt användarvänligt styrsystem och klarar högt ställda krav på energieffektivitet. Aggregatet uppfyller högt ställda krav på funktion och livslängd.

MiniWin är utmärkt för nyinstallation av decentral ventilation i befintliga flerbostadshus.

MiniWin FTX-aggregat

MiniWin är avsedd att ventilerast bostäder och skapa komfort för människor.

Med MiniWin får du en hälsosam boendemiljö, säkerställer att fastigheten aldrig utsätts för övertryck, och ser till att fukt och luftföroreningar transporteras bort på ett energieffektivt sätt.



Aggregatet på bilden är utrustat med Vit ljudisolerad täckpanel

Behovsstyrd ventilation

MiniWin erbjuder nya nivåer av användarvänlighet och möjligheter att påverka och anpassa inneklimatet. Styrsystemet är helt förprogrammerat, användaren kan enkelt och utan risk för fel, välja fem olika luftflödesnivåer och tre olika temperaturval. Smarta tilläggfunktioner som spar energi och samverkar med inbrottslarm, braskamin, spisfläkt finns förberedda och kan enkelt aktiveras vid installation.

Utvecklad och tillverkad i Sverige

Free är konstruerad för Nordiskt klimat, funktionsprovad under mycket låga utetemperaturer och tredjepartsprovad av Intertek Semko för elsäkerhet. Aggregatet tillverkas i Sverige och ger arbetstillfällen på Svensk mark.



Inspiration



*MiniWin med rostfri
designspiskåpa & täckpanel*



Före



Efter